



SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA

- odolná vůči alkáliím
- trvanlivá
- pružná

Určení

Pro vytvoření výztužné vrstvy - pro zapuštění do lepicí vrstvy při tepelně izolačních pracích, a to jak u pěnového polystyrenu, tak u minerální vlny.

Jsou součástí **tepelně izolačních systémů** - jsou součástí komplexních tepelně izolačních systémů ATLAS.

Technické údaje

Název mřížky	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
Délka	≥ 50 m	≥ 50 m	≥ 50 m
Šířka	1,0 m nebo 1,1 m	1,0 m	1,0 m
Povrchová hmotnost	150 (-3/+10%) g/m ²	160 (-3/+10%) g/m ²	340 (-5/+5%) g/m ²

Skladování a přeprava

Síťovina by měla být skladována ve svislé poloze, v suchých a větraných místnostech, mimo dosah topných zařízení. Upozornění: Síťovina nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření ani povětrnostním vlivům.

Důležité doplňující informace

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou základními pokyny pro použití výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na adrese www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o.o.. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-10-04